



PPHU EMMA A.Grodecki
83-000 Pruszcz Gdański
Sikorskiego 3B

tel. 58 7731 831

fax 58 7731 830

www.dymo.com.pl

kontakt@dymo.com.pl

Cechy	Rhino 5000	Rhino 6000	
Drukowanie	Proces drukowania	termosublimacyjny	termosublimacyjny
	Rozdzielczość	180 dpi	180 dpi
	Liczba drukowanych wierszy	4	5
	System taśm	taśmy Rhino	taśmy Rhino
	Szerokość taśm	6 / 9 / 12 / 19mm	6 / 9 / 12 / 19 / 24mm
	Rozmiar czcionki	XS / S / M / L / XL	XXS / XS / S / M / L / XL / XXL / Duża / Auto
Wzornictwo	Intuicyjny interfejs graficzny	Nie dotyczy	Tworzenie, edycja i podgląd wielu etykiet na podświetlanym wyświetlaczu LCD ze wspomaganiami
	Gilotyna	ręczna	
	Podświetlany wyświetlacz	+	+
	Akumulator	Ni-CD	Li-ion
Interfejs użytkownika	Klawisz dostępu V WRAP	+	+
	Klawisz dostępu H WRAP	+	+
	Klawisz dostępu PPANEL	+	+
	Klawisz dostępu FLAG	-	+
	Klawisz dostępu FIXED	+	+
	Klawisz dostępu MODULE	+	+
	Klawisz dostępu TBLOCK	-	+
	Klawisz dostępu VERTICAL	+	+
	Klawisz dostępu LIBRARY	-	Ponad 250 wstępnie zaprogramowanych symboli. Możliwość utworzenia własnej biblioteki symboli
	Klawisz dostępu SYMBOL	Symbol najczęściej stosowane w branży elektroinstalacyjnej i transmisji danych	Ponad 100 symboli branżowych. Z podziałem na kategorie.
	Klawisz dostępu BAR CODE	Code 39, Code 128	Code39, Code128, UPCA, UPCE, EAN8, EAN13
Możliwość podłączenia komputera			
Drukowanie seryjne	Proste	Proste / Zaawansowane	
Pamięć			
Zapisz / przywołaj	8 lokalizacji pamięci	Ponad 1000 etykiet z elementami graficznymi i symbolami (1MB)	